

**Werte besser schützen.**

**svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International**

Glüsinger Straße 86 • 21217 Seevetal  
T +49 4105 4090-0 • F +49 4105 4090-32  
info@svt.de • www.svt.de



svt Unternehmensgruppe • Glüsinger Straße 86 • 21217 Seevetal

## **Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/2017**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1  
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Farby ogniochronne

3. Zamierzone zastosowanie:

do przeciwpożarowego zabezpieczenia powierzchni kabli elektrycznych przed rozprzestrzenianiem się płomienia

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International  
Glüsinger Strasse 86; D-21217 Seevetal

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2018/0535 wydanie 1 z dnia 29.06.2018  
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji; Certyfikat Akredytacji  
PCA nr AC 020. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych  
Nr 020-UWB-0124/W z dnia 02.11.2018.

7. Deklarowane cechy techniczne wyrobów:

**PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1**

- gęstość	1,20 ÷ 1,37 g/cm <sup>3</sup>
- lepkość (metoda Brookfielda - A/6/50)	8.000 – 12.500 Pa s
- czas schnięcia powierzchniowego	90,0 ± 15 min.
- zawartość substancji nielotnych	62 ÷ 72 %
- względna wysokość spęcznienia	≥ 110
- odporność na działanie środowiska	wg. TR 024 Z <sub>2</sub>

SEB AG (BLZ 512 202 00) • Konto 69 649 002  
IBAN DE22 5122 0200 0069 6490 02 • SWIFT-BIC ESSEDEFFXXX  
Finanzamt Buchholz in der Nordheide • UST-ID DE 811 174 840  
Steuernummer 15/202/06728 • Sitz der Gesellschaft Seevetal  
Geschäftsführer Steffen Gerda • HRB Lüneburg 110067



**svt steht für Sicherheit, Vertrauen, Technik.**

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

- gęstość	1,34 ÷ 1,48 g/cm <sup>3</sup>
- lepkość (metoda Brookfielda - A/6/50)	6.000 – 10.000 Pa s
- czas schnięcia powierzchniowego	50,0 ± 10 min.
- zawartość substancji niepalnych	66 ÷ 86 %
- indeks tlenowy	≥ 40 %
- odporność na działanie środowiska	wg. TR 024 X

8. Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Franz Orzel  
Projektleiter, Zentrale Technik

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



Seevetal, 26.11.2018

.....  
(miejsce i data wystawienia)

i. A  
.....  
(podpis)

Rewizja nr 02

SEB AG (BLZ 512 202 00) • Konto 69 649 002  
IBAN DE22 5122 0200 0069 6490 02 • SWIFT-BIC ESSEDEFFXXX  
Finanzamt Buchholz in der Nordheide • UST-ID DE 811 174 840  
Steuernummer 15/202/06728 • Sitz der Gesellschaft Seevetal  
Geschäftsführer Steffen Gerdau • HRB Lüneburg 110067

