

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia pomieszczeń, w których występuje szczególne zagrożenie pożarami olejów i tłuszczów jadalnych. Szeroko stosowana w gastronomii, ale także do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych. W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnica płynowa są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	21A 233B 40F
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	~9,7 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	502 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



Gaśnica płynowa 6 l

GPN-6x ABF/MP



ogniochron

GAŚNICA

6 LITRÓW PIANOTWÓRCZEGO ROZTWÓRU GAŚNICZEGO ABF
21A 233B 40F



1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.



2 SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m



WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW
SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.PL. CZYNNOŚĆ
SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM WZRODEM GAŚNICY.
CZYNNOŚĆ SERWISOWE DOZWOLONE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.
UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ŚRODEK GAŚNICY MOŻE ZAMARZĄĆ.



PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICY PONOWNIE NAPEŁNIĆ

ŚRODEK GAŚNICY: 5,88 l WODY DEMINERALIZOWANEJ+0,12 l FLUKA AFFF KARTUSISZE

CZYNNIK NADCIŚNIENIA: 300 15 bar W TEMP. +20 °C

ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -5 °C DO +60 °C

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB NR 3166/2018 WG PN-EN 3-7

TYP GPN-6x ABF/MP

OGNIOCHRON S.A.

Producent: ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70

e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

